

## FLEXLED ROLL, 24 V



60 LED's per m  
 Breedte/hoogte: 0,6/0,1 cm  
 LED-afstand: 1,6 cm  
 Deelbaar (kniplengte) elke 10 cm

Indien gewenst kunnen wij voor u de voedingskabel met een lengte van 2 m aan de LED-strip bevestigen.

3 m, CRI>80

Kleur-temperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
2700K	1155	12	>80	3SDCM	300	A+	552512	44,90
3000K	1185						552513	44,90
5000K	1410						552515	44,90


Om bij grotere lengtes een gelijkblijvende lichtopbrengst te verkrijgen, moeten de strips aan beide zijden gevoed worden. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

5 m, CRI>80

Kleur-temperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
2700K	1925	20	>80	3SDCM	500	A+	552522	69,90
3000K	1975						552523	69,90
5000K	2350						552525	69,90

Om bij grotere lengtes een gelijkblijvende lichtopbrengst te verkrijgen, moeten de strips aan beide zijden gevoed worden.

## ACCESSOIRES FLEXLED ROLL, 24 V



Voedingsaansluiting



Directe verbinder



Verbinder

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> Voedingsaansluiting, 1 st.	2A	kunststof	50	-	-	550412	3,29
<input checked="" type="checkbox"/> Directe verbinder, 2 st.	2A	kunststof	1,4	1,4	0,4	550415	4,49
<input type="checkbox"/> Verbinder, 1 st.	10A	kunststof PC	2,7	1,4	1,1	550560	5,49



Om de warmteafvoer te kunnen garanderen moet de LED-strip in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de LED-strip voorzien van dubbelzijdige tape.