



SENSOREN

SLV VALETO® Watersensor



Productspecificaties

Spanning: 3V op basis van batterijen
 Vermogen: 0,063 W
 Product l/b/h: 5 cm / 5 cm / 2,5 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Zelfstandig bruikbaar en in combinatie met de Gateway [1002411], kan waterstanden vanaf een hoogte van 0,8 mm detecteren, ingebouwd akoestisch alarm in het geval van een waarschuwing en een lege batterij.

Vermogen 0,063 W
 Omgevingstemp. min. -10°C
 Omgevingstemp. max. 45°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1000749	84,90

SLV VALETO® Bewegingssensor



Productspecificaties

Spanning: 3V op basis van batterijen
 Vermogen: 0,18 W
 Product l/b/h: 8,4 cm / 6,3 cm / 2,6 cm
 Materiaal: kunststof


Opmerking

Alleen te gebruiken in combinatie met Gateway [1002411]. Detectiehoek 120°. Reikwijdte van detectie max. 5 m

Vermogen 0,18 W
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	420040	42,90

SLV VALETO® Raam- deursluitsensor



Productspecificaties

Spanning: 3V op basis van batterijen
 Vermogen: 0,18 W
 Product l/b/h: 4,5 cm / 4,5 cm / 1,9 cm
 Materiaal: kunststof


Opmerking

Alleen te gebruiken in combinatie met Gateway [1002411].

Vermogen 0,18 W
 Omgevingstemp. min. -10°C
 Omgevingstemp. max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	420041	42,90

SLV VALETO® Rookmelder



Productspecificaties

Spanning: 3V op basis van batterijen
 Product-H/Ø: 4 cm / 10,5 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Zelfstandig bruikbaar en in combinatie met de Gateway [1002411], akoestisch signaal het geval van een waarschuwing en een lege batterij. De rookmelders mogen uitsluitend in particuliere huishoudens worden gebruikt (DIN 14676). Voor commercieel gebruik is de installatie door een gekwalificeerde vakman/vakvrouw een dwingende vereiste. Gecertificeerd conform DIN 14604.

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1000750	74,90

