

SLV COLOR CONTROL

Wandbedieningspaneel, inbouw/opbouw



Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
 Vermogen tot: 2W
 Productafmetingen: L: 8,6 cm B: 8,6 cm H: 5 cm
 Inbouwmaten: Ø: 5,5 cm D: 4 cm
 Materiaal: kunststof PC/glas

Opmerking


Aanraakscherm met glasplaat voor het aansturen van Slave Controller [470672]. Reikwijdte van het aanraakscherm kan worden vergroot met WLAN-signaalversterker [470674]; zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; reikwijdte ca. 15m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bluetooth module [470675] voor de bediening met een app via de smartphone/tablet achteraf te monteren. 34 vast ingestelde programma's, 10 snelheidsniveaus, 30 vast ingestelde statische kleuren, 5 lichtsterkteniveaus voor RGB, 10 lichtsterkteniveaus voor wit. Optioneel te besturen met afstandsbediening [470677]. Voor inbouw in schakelkasten met een minimale diepte van 40 mm geschikt. Accessoires/leveringsomvang: Opbouwbehuizing [incl.]

Vermogen tot	2W
Omgevingstemperatuur min.	-30° C
Omgevingstemperatuur max.	50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470670	100,00

SLV COLOR CONTROL

Afstandsbediening



Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
 Productafmetingen: L: 11,4 cm B: 5,6 cm H: 2,4 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Afstandsbediening als optionele bediening voor het RGBW Touch Controller Wall Panel [470670]; vervangende afstandsbediening voor Master Controller [470671]; zendfrequentie: 433,92MHz. Accessoires/leveringsomvang: 2 batterijen AAA 1,5 V [excl.]

Omgevingstemperatuur min.	-30° C
Omgevingstemperatuur max.	50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470677	25,00

SLV COLOR CONTROL

Master Controller met afstandsbediening



Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 Productafmetingen: L 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking


Master Controller met afstandsbediening voor de aansluiting van LED-strips 12-24VDC, uit te breiden met Slave Controller [470672]. Reikwijdte van de controller kan worden vergroot met WLAN Sync. Signaalversterker [470674]; zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; reikwijdte ca. 15 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bereik uit te breiden met repeater [470674]. 34 vast ingestelde programma's, 30 vast ingestelde statische kleuren, 10 snelheidsniveaus, 5 dimstanden RGB, 10 dimstanden voor wit. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: Incl. afstandsbediening [L/B/H: 11,4/5,6/2,4], lengte voedingskabel: 12 cm, 2 batterijen AAA 1,5 V [excl.]

Spanning prim.	12V DC / 24V DC
Spanning sec.	12V DC / 24V DC
Vermogen tot	72 /144W
Vermogen per uitgang	18 /36W
Omgevingstemperatuur min.	-30° C
Omgevingstemperatuur max.	50° C
Beveiliging bij storing	Temperatuur uitschakeling
Aantal sec. zekeringen	3
Aantal slaves max.	Onbeperkt

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470671	90,00

SLV COLOR CONTROL

Slave Controller



Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 Productafmetingen: L 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Slave Controller voor uitbreiding van de Master Controller [470670, 470671]; ontvangstfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting.

Spanning prim.	12V DC / 24V DC
Spanning sec.	12V DC / 24V DC
Vermogen tot	72 /144W
Vermogen per uitgang	18 /36W
Omgevingstemperatuur min.	-30° C
Omgevingstemperatuur max.	50° C
Beveiliging bij storing	Temperatuur uitschakeling
Aantal sec. zekeringen	3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470672	70,00