


PIKA
EL, rond, QPAR51

SOCKET
INSIDE




- Geschikt voor doorlussen, dankzij 3-polige aansluiting
- Lampeenheid 30° zwenkbaar

Productspecificaties

230 V ~ 50 Hz
Materiaal: aluminium



Maattekening



Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

Lichtbronadvies

Led GU10 5,5 W 38°
2700 K 400 lm
6 kWh / 1000 h
Art. nr. 1001030 | 17,00 EUR



Led GU10 6 W 36°
3000 K 460 lm
6 kWh / 1000 h
Art. nr. 1005078 | 6,75 EUR




Lichtbronspecificaties

max. 50 W QPAR51

Variant	Art. nr.	EUR
GU10 QPAR51		
□ wit	1000718	15,00
GU10 QPAR51		
■ chroom	1000719	17,00
GU10 QPAR51		
■ messing	1000720	17,00
GU10 QPAR51		
■ zilvergrijs	1000721	15,00

PIKA
EL, vierkant, QPAR51, star

SOCKET
INSIDE




- Geschikt voor doorlussen, dankzij 3-polige aansluiting

Productspecificaties

230 V ~ 50 Hz
Materiaal: aluminium



Maattekening



Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 13 mm max.

Lichtbronadvies

Led GU10 3,7 W 36°
2700 K 260 lm
4 kWh / 1000 h
Art. nr. 560122 | 17,00 EUR



Led 6 W 36°
2700 K 460 lm
6 kWh / 1000 h
Art. nr. 1005075 | 6,75 EUR



Lichtbronspecificaties

max. 50 W QPAR51

Variant	Art. nr.	EUR
GU10 QPAR51		
□ wit	1002204	11,00
GU10 QPAR51		
■ chroom	1002205	15,00
GU10 QPAR51		
■ messing	1002206	15,00
GU10 QPAR51		
■ zilvergrijs	1002207	11,00

PIKA
EL, vierkant, QPAR51,
zwenkbaar

SOCKET
INSIDE




- Geschikt voor doorlussen, dankzij 3-polige aansluiting
- Lampeenheid 30° zwenkbaar

Productspecificaties

230 V ~ 50 Hz
Materiaal: aluminium



Maattekening



Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 15 mm max.

Lichtbronadvies

Led GU10 4 W 36°
2700 K 300 lm
4 kWh / 1000 h
Art. nr. 1004972 | 5,95 EUR



Led GU10 4 W 36°
3000 K 300 lm
4 kWh / 1000 h
Art. nr. 1004973 | 5,95 EUR



Lichtbronspecificaties

max. 50 W QPAR51

Variant	Art. nr.	EUR
GU10 QPAR51		
□ wit	1002208	15,00
GU10 QPAR51		
■ chroom	1002209	17,00
GU10 QPAR51		
■ messing	1002210	17,00
GU10 QPAR51		
■ zilvergrijs	1002211	15,00