

POLE PARC  
CL



ROX  
CL, GX53



ROX  
CL, QPAR111



• Hoogwaardig geborsteld oppervlak

• Hoogwaardig geborsteld oppervlak

Productspecificaties



100-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA  
Systeemvermogen: 28 W  
Materiaal: aluminium / glas

Productspecificaties


230 V ~ 50 Hz  
Materiaal: aluminium / glas

Productspecificaties


230 V ~ 50 Hz  
Materiaal: aluminium / glas




Maattekening



Maattekening



Maattekening



Lichtbronadvies

Led GX53 3 W 120°  
3000 K 250 lm  
3 kWh / 1000 h  
Art. nr. 551372 | 23,00 EUR



Lichtbronadvies

Led GU10 7,9 W 25°  
2700 K 730 lm  
8 kWh / 1000 h  
Art. nr. 560702 | 23,00 EUR



Led GU10 6,5 W 38°  
2700 K 390 lm  
7 kWh / 1000 h  
Art. nr. 551882 | 45,00 EUR



Lichtbronspecificaties

max. 11 W TCR-TSE  
Ø: max. 7,5 cm L: max. 3,5 cm

Lichtbronspecificaties

max. 50 W QPAR111

Variant	Art. nr.	EUR
2900 lm   3000 K   CRI > 80		
■ antraciet	1000447	215,00

Variant	Art. nr.	EUR
GX53   TCR-TSE		
□ aluminium	1000339	140,00

Variant	Art. nr.	EUR
GU10   QPAR111		
□ aluminium	1000332	110,00