



230090 603



230090 603



1001824 603

RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE


SOCKET INSIDE




- Geroest staal
- Elke armatuur is uniek
- Rechthoekige, natuurlijke look

Productspecificaties

230 V ~ 50 Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)



Maattekening



Aanbevolen accessoires

- IP68 verbindingsbox, 3-polig
Art. nr. 228730 | 15,00 EUR
- Grondpin
Art. nr. 229422 | 38,00 EUR

Lichtbronadvies

- Led GX53 3 W 120°
3000 K 250 lm
3 kWh / 1000 h
Art. nr. 551372 | 23,00 EUR

Lichtbronspecificaties

max. 9 W TCR-TSE
Ø: max. 7,5 cm L: max. 2,7 cm

Variant	Art. nr.	EUR
GX53 TCR-TSE		
■ roest	230090	262,00

RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole


LED INSIDE




- Geroest staal
- Elke armatuur is uniek

Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz
Systeemvermogen: 8,9 W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)



Maattekening



Aanwijzing

Open kabeleinde

Aanbevolen accessoires

- IP68 verbindingsbox, 3-polig
Art. nr. 228730 | 15,00 EUR
- Grondpin
Art. nr. 229422 | 38,00 EUR

Variant	Art. nr.	EUR
400 lm 3000 K CRI > 80 H: 40 cm 12,5 kg		
■ roest	1001823	292,00
400 lm 3000 K CRI > 80 H: 70 cm 18,9 kg		
■ roest	1001824	353,00