


LED DRIVER

1050mA | 40W incl. trekontlasting



Productinformatie

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: kunststof PC
l: 16,6 cm b: 5,2 cm h: 2,4 cm
Dimbaar: C

Spanning sec.	19-38
Uitgangsstroom	1050mA
Aantal uitgangen sec.	2
Vermogen tot	40W
Vermogensfactor	0,95
Temperatuurbeveiliging	110°C

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	464804	50,00

LED DRIVER

200mA | 6-8,4W incl. trekontlasting



Productinformatie


220-240V ~50/60Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
l: 8,5 cm b: 4,1 cm h: 2,2 cm

Spanning sec.	30-42V
Uitgangsstroom	250mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen van	6W
Vermogen tot	8,4W
Vermogensfactor	0,9
Temperatuurbeveiliging	110°C

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1003254	31,50

LED DRIVER

250mA | 10W



Productinformatie

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
l: 6,5 cm b: 3,9 cm h: 2 cm

Spanning sec.	26-40V DC
Uitgangsstroom	250mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen van	6,5W
Vermogen tot	10W
Vermogensfactor	0,9
Temperatuurbeveiliging	110°C

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1004780	23,00

Fabrikant: WeiSen Electronic Co., Ltd

SLV VALETO® LED DRIVER

350/500/700mA | 15W



Productinformatie

220-240V~50/60Hz
Vermogen: 15W
l: 19 cm b: 6,1 cm h: 3 cm
Materiaal: kunststof

Opmerking


Op afstand regelbaar en dimbaar met SLV VALETO® CCT/RGBW afstandsbediening [1002994] of Gateway [1002411].

Uitgangsstroom	350/500/700mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen	15W
Omgevingstemp. min.	-20°C
Omgevingstemp. max.	40°C
Beveiliging in geval van fouten	elektronisch

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1002082	80,00

LED DRIVER

500/600/700mA | 30W incl. trekontlasting



Productinformatie

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
l: 14,7 cm b: 4,3 cm h: 3 cm


Spanning sec.	30-42V DC
Uitgangsstroom	500/600/700 mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen van	21W
Vermogen tot	29,5W
Vermogensfactor	0,9
Temperatuurbeveiliging	110°C

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1004781	27,00

Fabrikant: WeiSen Electronic Co., Ltd

LED DRIVER

800/900/1050mA | 40W incl. trekontlasting



Productinformatie

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: polycarbonaat (PC)
l: 14,7 cm b: 4,3 cm h: 3 cm

Spanning sec.	30-42V DC
Uitgangsstroom	800/900/1050 mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen van	31,5W
Vermogen tot	44W
Vermogensfactor	0,9
Temperatuurbeveiliging	110°C

Variant	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1004782	33,00

Fabrikant: WeiSen Electronic Co., Ltd