






FRAME BASIC SET
RL



220 - 240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8,3 W
Materiaal: aluminium/acryl

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

FRAME CURVE
EL, HV



100-277 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 3,1 W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 10-30 mm




1000574, 1000575	100lm 2700K	

- Inbouwframe
Art. nr. 112780
 - Inbouwdoos
Art. nr. 112781

112720, 112721	445lm 3000K	

Variant	Art. nr.
600 lm 3000 K CRI 80 ■ zwart	112720
600 lm 3000 K CRI 80 □ wit	112721

FRAME CURVE
EL



350 mA
Systeemvermogen: 1 W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 10-30 mm max.
- AMP stekker incl. / driver excl.

113292, 111292	60lm 3000K	

- Verdeelblok 3 uitgangen
Art. nr. 111850
 - Kabelverlenging, 1m
Art. nr. 111861
 - Inbouwframe
Art. nr. 112780
 - Inbouwdoos
Art. nr. 112781
 - LED-driver 350 mA | 3 W
incl. trekcontlasting
Art. nr. 464107

Variant	Art. nr.
60 lm 3000 K CRI 90 □ wit	113292
60 lm 3000 K CRI 90 ■ grijs	111292