









L-LINE OUT 30
FL, verticaalL-LINE OUT 50
Pole, horizontaalL-LINE OUT 60
FL, verticaal

220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

220 - 240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde
- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

- Open kabeleinde
- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

- Open kabeleinde
- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld



		A → G
1003536	800/810lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ D

		A → G
1003537	490/530lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ C

		A → G
1003535	780/800lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ D



■ IP68 verbindingsbox, 3-polig
Art. nr. 228730



■ IP68 verbindingsbox, 3-polig
Art. nr. 228730



■ IP68 verbindingsbox, 3-polig
Art. nr. 228730



Variant Art. nr.
800/810 lm | 3000/4000 K | CRI 80
■ antraciet 1003536

Variant Art. nr.
490/530 lm | 3000/4000 K | CRI 80
■ antraciet 1003537

Variant Art. nr.
780/800 lm | 3000/4000 K | CRI 80
■ antraciet 1003535