

# GRAZIA PRO FLEXSTRIP

## 24 V



### GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



Leds per meter: 126  
 Breedte: 1 cm  
 Hoogte: 0,12 cm  
 Led-afstand: 0,8 cm  
 Doorsnijdbaar om de: 5,6 cm  
 IP-code: IP 20  
 Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurconsistentie (SDMC)	Lengte (cm)	Art. nr.
2700	6500	73W	90	3	500	1004712
3000	6500					1004713
4000	7000					1004714

Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3 m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden. Vanaf een lengte van 5 m moet opnieuw gevoed worden.



Variant	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.
■ LED-voeding	100W	Polycarbonaat (PC)	18,2	8,8	3,5	470500
■ LED-voeding   PHASE	100W	Polycarbonaat (PC)	21	6,7	3,4	1003105
□ LED-voeding   DALI	100W	Polycarbonaat (PC)	34,7	4	2,2	1004776



Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijkmd. Achterzijde van de led-strips met tape.