

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



Leds per meter: 168
 Breedte: 1 cm
 Hoogte: 0,12 cm
 Led-afstand: 0,6 cm
 Doorsnijdbaar om de: 4,2 cm
 IP-code: IP 20
 Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurconsistentie (SDMC)	Lengte (cm)	Art. nr.
2700	8500	91W	90	3	500	1004716
3000	8500					1004717
4000	9100					1004718
6500	9100					1004719

Om een gelijkblijvende lichtopbrengst vanaf een lengte van 3 m te behouden, adviseren we om de strips van beide zijden te voeden. Vanaf een lengte van 5 m moet opnieuw gevoed worden.



Variant	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.
■ LED-voeding	100W	Polycarbonaat (PC)	18,2	8,8	3,5	470500
■ LED-voeding PHASE	100W	Polycarbonaat (PC)	21	6,7	3,4	1003105
□ LED-voeding DALI	100W	Polycarbonaat (PC)	34,7	4	2,2	1004776

i Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led-strips in een aluminiumprofiel worden gelijmd. Achterzijde van de led-strips met tape.