


**BIG PLOT**  
Module





460lm  
3000K



**BIG PLOT**  
Module



460lm  
3000K




**BIG PLOT**  
Afdekking, 2 stuks




Materiaal 1001254: roestvrij staal 316  
Materiaal 1001252/1001262: aluminium

1001524 tot 0,8t belastbaar  
1001252 tot 0,5t belastbaar  
1001262 tot 0,5t belastbaar



Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1001254	172,00
grijs	1001252	48,00
antraciet	1001262	48,00



220-240 V ~ 50/60 Hz | 16 mA  
Systeemvermogen: 5,5 W  
Materiaal:  
aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

- Open kabeleinde
- Product wordt geleverd zonder cover.  
Passende cover vindt u op pagina 728



220-240 V ~ 50/60 Hz | 16 mA  
Systeemvermogen: 5,5 W  
Materiaal:  
roestvrij staal 316 / polymethylacrylaat (PMMA)


- Open kabeleinde
- Product wordt geleverd zonder cover.  
Passende cover vindt u op pagina 728

**BIG PLOT**  
Afdekking, 4 stuks



Material1001255: Edeltstahl316  
Materiaal 1001253/1001263: aluminium

1001255 tot 0,8t belastbaar  
1001253 tot 0,5t belastbaar  
1001263 tot 0,5t belastbaar



Informatie over de energie-efficiëntieklasse voor dit product waren bij de druk nog niet beschikbaar. De nieuwste productgegevens vindt u te allen tijde op [www.slv.com](http://www.slv.com)



Informatie over de energie-efficiëntieklasse voor dit product waren bij de druk nog niet beschikbaar. De nieuwste productgegevens vindt u te allen tijde op [www.slv.com](http://www.slv.com)



IP68 verbindingsbox, 3-polig  
Art. nr. 228730 | 15,50 EUR



IP68 verbindingsbox, 3-polig  
Art. nr. 228730 | 15,50 EUR



Variant	Art. nr.	EUR
460 lm   3000 K   CRI 80		
aluminium	1001256	80,00

Variant	Art. nr.	EUR
460 lm   3000 K   CRI 80		
roestvrij staal	1001359	115,00

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	1001255	172,00
grijs	1001253	48,00
antraciet	1001263	48,00